

Scheda dati

Specifiche



APC KVM 2G, modulo server, USB

KVM-USB

Panoramica

Tempi Di Consegna	Solitamente disponibile subito
-------------------	--------------------------------

Caratteristiche fisiche

Altezza	1,4 cm
Larghezza	12,5 cm
Profondità	12,5 cm
Peso Prodotto	0,12 kg
Mounting Preference	No preference
Installazione	Not rack-mountable

Conformità

Certificazioni Prodotto	C-Tick CE Conformità TAA VCCI classe A
Norme Di Riferimento	FCC Parte 15 classe A ICES-003 UL 60950-1

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0...50 °C
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft
Umidità Relativa	5...95 %
Temperatura Di Stoccaggio	-10...60 °C
Altitudine Di Stoccaggio	0,00...15240,00 m
Umidità Relativa Di Immagazzinamento	5...95 %

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	4,2 cm
Confezione 1: Larghezza	12,9 cm
Confezione 1: Profondità	12,5 cm
Confezione 1: Peso	0,16 kg
Scc14	10731304286681

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 anni con riparazione o sostituzione
----------	---------------------------------------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente. Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO₂.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

 Reach Senza Svhc

 Informazioni Esenzioni Rohs [Sì](#)

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACH
Direttiva Rohs Ue	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.