

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformador de aislamiento/ reductor para unidad Smart-UPS SRT de APC de 5 kVA torre

SRT5KTF

Descripción General

Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Main Input Voltage	208 V 240 V
Tipo De Producto O Componente	Transformador
Main Output Voltage	120 V 208 V
Other Output Voltage	240 V
Input Connection Type	NEMA L6-30P
Longitud De Cable	0.91 m
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	Manual de usuario

Físico

Color	Negro
Altura	43.2 cm
Anchura	13 cm
Profundidad	66 cm
Peso Del Producto	56.7 kg
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	Carril

Entrada

Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz
-------------------------------	----------

Salida

Total Máximo De Corriente Extraída	5000 A
Número De Salidas De Toma De Alimentación	12
Number Of Power Socket Outlets	8 NEMA 5-20R 2 NEMA L6-20R 1 NEMA L6-30R 1 NEMA L14-30R

Ambiental

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0.00...15240.00 m

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	34.7 cm
Paquete 1 Ancho	98 cm
Paquete 1 Longitud	60.3 cm
Paquete 1 Peso	63.5 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)







Take-back

Transparencia

RoHS/REACH

Rendimiento de recursos



Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil